



انجمن طب ایرانیان

تولید کننده انواع ماشین‌های نوین و ابزار آزمایشگاهی



توجه

برای فعال شدن امکانات کامل کاتالوگ در سیستم عامل اندروید و iOS از نرم افزار One Drive یا Adobe Acrobat استفاده نمایید.

متوجه شدم



برای دسترسی به فهرست کاتالوگ در هر بخش روی این گزینه کلیک کنید.

راهنمای استفاده از کاتالوگ هوشمند

م توجه شد م

برای مشاهده صفحه قبل و بعد از گزینه های زیر استفاده نمائید.





شرکت ارغمان طب ایرانیان

تولید کننده انواع سانتریفیوژ و لوازم آزمایشگاهی

شروع



برای شروع یکی را انتخاب کنید

دربارهٔ رمضان طب

About Us

1

محصولات

Products

2

تماس با ما

Contact Us

3



ارمغان طب ایرانیان

شرکت ارمغان طب ایران فعالیت خود را از سال ۱۳۶۹ با هدف تولید انواع تجهیزات آزمایشگاهی آغاز نموده است. این شرکت با عنایت خداوند متعال و با تکیه بر علم و تجربه و بهره‌مندی از تلاش مهندسان، متخصصین و دانشگاہیان توانسته است جزء یکی از برترین تولید کنندہ گان این حوزه قرار گیرد.

در طی این سال ها با تلاش مداوم، برترین کیفیت فن آوری روز کشور را در تولید به کار برده ایم و با رعایت استانداردهای موجود، رضایت مصرف کنندگان را جلب و با پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه نیازهای مشتریان و بازار هدف را شناخته، در مسیر جاهت از مصرف کنندگان قدم برداشته ایم.

این شرکت تولیدی توانسته است در مدت کوتاهی نسبت به تولید انواع محصولات با کیفیت اقدام نماید و طی مدت ده سال، مراکز آموزشی و درمانی بسیاری را با انواع دستگاه های آزمایشگاهی تجهیز نماید.

امید است از تجربه و متخصصان برای یافتن بهترین نتیجه بهره بگیریم.

«« Next

Back ««



فهرست محصولات تولیدی

سانتریفوژ

Centrifuge

1

2

انکوباتور

Incubator

شیکر

Shaker

3

4

میکسر

Mixer

بن ماری

Ben Marie

5

6

سایر محصولات

Other Products



Next



Back



سانتريفيوژ Centrifuge

مشاوره و محصولات





سائیکو پیرو (سر و پیرو) ۱۸-۲۲ شاخه
Pico-Pico دور در دقیقه

مطالعه مشکلات فنی

« Next



Back »



مشخصات کلی: سالگرد تولد (سرگروه) 24-18 ساله
3000-4000 دور در دقیقه

روتر دستگاه در دو مدل (دومینا و domel) اسلورین
جنس: فولادین

بدنه فولادی، با رنگ پودری اکسید استاتیک اپوکسی
دور: دستگاه دوچرخه

قابلیت تنظیم شیب کاهش و با افزایش دور روتر
بهبود دستگاه

قابلیت 8 حافظه جهت تنظیم و ذخیره سازی دور و زمان کارایی
کاربر سریع دستگاه

سیستم باز شدن اوتوماتیک دور: دستگاه بعد از انجام کار
توقف می نماید

دسته دستگاه آلومینیوم
قابلیت تنظیم rpm و rcf


کنترل دور و (تایمر از 10 ثانیه تا 999 دقیقه) دیجیتال (میکرو پروسیسور) دارای
کاربرد بدون صدا و ارتعاش

دارای سیستم ایمنی جهت جلوگیری از چرخش روتر هنگام باز بودن
دور: دستگاه

بعد از رسیدن به دور دلخواه دستگاه به طور خودکار شروع به کسر
از زمان تنظیم می کند

دارای محور جهت محافظت از برد

دارای تراس کاسه و تالابری ایمنی بیشتر با ایرواسیون مناسب



ساختن فریوز ۴۰۰۰ دور در دقیقه
۴-۲-۲۶-۴۰-۴۸ شماره

مقاله و مشخصات فنی

« Next



Back »



مشخصات فنی سامانهای زیر 4000 دور در دقیقه 48-40-36-24-18-8-4 شاخه

موتور دستگاه در دو مدل وولتامی و Domestic استوانی
جنس بدنه آلومینیوم و جنس بکیت پلی اکریل آبیاری
بدنه فولادی، با رنگ پودری الکترو استاتیک آبی کس
دوب دستگاه دوچرخه

قابلیت تنظیم شیب کاهش و با افزایش دور موتور
بهبود دستگاه 40

قابلیت B حافظه جهت تنظیم و ذخیره سازی دور و پهن کارایی
کاربری سهوج دستگاه

سیستم باز شدن الوهاتیک دوب دستگاه بعد از انجام کار
تنظیمش باکس بودن موتور

کاسه دستگاه آلومینیوم
قابلیت تنظیم rpm و rcf

کنترل دور و زاویه از 10 تا 90 دقیقه در پیتال آبیگری پروسیسور (40)
کاربرد بدون صدا و لرزش

داری سیستم ایمنی جهت جلوگیری از جوشش موتور هنگام باز بودن
دوب دستگاه

بعد از رسیدن به دور نامشود دستگاه به طور خودبه خود شروع به کسر
از زمان انتخابی می کند

داری موتور جهت محافظت از برد

داری ترانس ذخیره و شارژی ایمنی بیشتر با ایرواسیون مناسب

داری فن جهت خنک کردن محفظه داخل دستگاه





سانتریفیوژ ۴ شاخه ۳۰۰۰ دور در دقیقه
مخصوص لوله های فالکون ۵۰ سی سی

مشاهده مشخصات فنی

«« Next



Back «»



هشتمین اجلاس بین‌المللی برنامه‌ریزی خانوار (FPA) ۲۰۲۳ در دبی به‌خصوص اوله برای خانم‌ها برگزار می‌شود

روتر دستگاه در دو مدل (Dag) جهانی و (Dag) استونی
با قابلیت اتصال شدن آداپتور برای اوله (Dag) و (Dag) طبق
مطابق دستور

جنس جداگانه‌یوم و جنس بگت پلی‌آکریل جهانی
بدنه فولادی یا پگت پودری آلومینیم استاتیک ایونیک
قابلیت تنظیم شیب کاهش و با افزایش دور روتور
تعادل‌نگار دستگاه (Dag) دور دستگاه دوچرخه

قابلیت با جابجایی جهت تنظیم و ذخیره‌سازی دور و زمان کارآمدی
دارای شروع دستگاه

سیستم بار شدن الکتریکی دور دستگاه بعد از اتصال کار
تخصصی باکس ایونیک روتور

کاربرد بدون صدا و لرزش

دسته دستگاه‌های ایونیک (قابلیت تنظیم ۲۰ و ۲۵)

کنترل دور و (تایمر از ۱۰ تا ۳۰ دقیقه) درجه‌ای (میکرو پروسیسور) (Dag)
دارای سیستم ایونیک جهت جلوگیری از جوشش روتور هنگام بار شدن
دور دستگاه

بعد از رسیدن به دور نامشود دستگاه به طور خودمختار شروع به کار
از زمان انتخابی می‌کند

دارای موتور جهت حفاظت از برد دارای ترانس کاهش ولتاژ برای ایونیک
برشتر با ایونیک مناسب

دارای فن جهت خنک کردن محفظه داخلی دستگاه





Smart Tea 2.0



ساختاریفهرز ۴-۸-۱۶ شاخه ۴۰۰۰ دور در دقیقه
مخصوص تولد های ۵ تا ۱۰ ال پی آرپی

مشاهده مشخصات فنی



Next



Back





مشخصات آبی سانتریفیوژ IF-A-P شاخه Free دور در دقیقه مخصوص تولد های شاخه ال پی آر

روتر دستگاه در دو مدل زمستانی و *domest* استوایی

جنس ضدآلودگی و جنس یکت پلی اتیلن آلمانی

بدنه فولادی، با رنگ پودری الکترو استاتیک آبی کس

دوب دستگاه دوچرخه

تعمیر دستگاه *led*

قابلیت تنظیم شیب کاهش و با افزایش دور روتر

قابلیت B-حافظه جهت تنظیم و ذخیره سازی دور و زمان کارایی

کاربر شروع دستگاه

سیستم باز شدن اوهانیک، دوب دستگاه بعد از تمام کار

تعمیر باکس نبودن روتر

کاسه دستگاه آلومینیوم

قابلیت تنظیم rpm و rcf

کنترل دور و زاویه از 10 تا 90 دقیقه) دیجیتال) میکرو پروسیسور (دور)

کاربرد بدون صدا و لرزش

داری سیستم ایمنی جهت جلوگیری از چرخش روتر هنگام باز بودن

دوب دستگاه

بعد از رسیدن به دور نامخواه دستگاه به طور خودبه خود شروع به کسر

از زمان انتخابی می کند

داری ایمن جهت محافظت از برد

داری تراپی ذخیره و تکراری ایمن بیشتر با پروتکل مناسب

داری فن جهت خنک کردن محفظه داخل دستگاه





Smart Tea



سائٹری ٹی میوز (میٹرونیوز) ۲۰۰۰ دور در دقیقه
۱۲.۲۴.۲۰

مشاورہ و مشکلات سے

Next <<



Back >>



مشخصات فنی سانتریفیوژ (میکروتیوب) 14000 دور در دقیقه

13.24.45 شاخه

روتور دستگاه در دو مدل 200 میلی و 250 میلی و در دو مدل 2.15x0.5 میلی

14000 دور بر دقیقه مخصوص لوله های 2.15x0.5 میلی

ایزوتیگرادیوپ | جنس بدنه پلی اکریل آمید آلمانی

بدنه فولادی، با رنگ پودری الکترو استاتیک اپوکسی

دوب دستگاه دوچرخه

قابلیت تنظیم شیب کاشش و با افزایش دور روتور

بهرشمار دستگاه 100

قابلیت B حافظه جهت تنظیم و ذخیره سازی دور و زمان کارایی

کاربر شروع دستگاه

سیستم باز شدن اوتدراگ، دوب دستگاه بعد از اتمام کار

تضمین باتری بودن روتور

کاسه دستگاه آلومینیوم

قابلیت تنظیم rpm و rcf

کنترل دور و زاویه از 10 تا 90 دقیقه | دیجیتال تایمر و پروتوسوپلانی

کاربرد بدون صدا و لرزش

دارای سیستم ایمنی جهت جلوگیری از جوشش روتور هنگام باز بودن

دوب دستگاه

بعد از رسیدن به دور نامشود دستگاه به طور خودمختار شروع به کسر

از زمان انتخابی می کند

دارای تایمر جهت محافظت از برد

دارای ترانس خاصه و الکتریکی ایمنی بیشتر با ایرواسیون مناسب

دارای فن جهت خنک کردن محفظه داخل دستگاه





Smart Tea Maker



سائتریفیوژ دو پروتور IP000 ، 1000 دور در دقیقه

مشاهده مشخصات فنی

«« Next



Back «»



مشخصات آبی سانتریفیوژ دو روتهور 14000 ، 10000 دور بر دقیقه

روتهور دستگاه در دو مدل 10000 دور بر دقیقه و 14000 دور بر دقیقه با شاخص مخصوص لوله 15 و 50 میلی لیتر

مدل های 15 و 50 میلی لیتر | تعریفگر دستگاه ICS
روتهور دوم 14000 دور بر دقیقه سانتریفیوژ مخصوص لوله های
2، 1.5، 0.5 میلی لیتر

جنس بدنه پلی آمید آلمانی | درب دستگاه دو جداره
بدنه فولادی با رنگ پودری الکترو استاتیک ایمنی
قابلیت تنظیم شیب کاسه و با افزایش دور روتهور
قابلیت 8 حالتی جهت تنظیم و ذخیره سازی دور و زمان کارکردی
کاربری سریع دستگاه

سیستم باز شدن اتوماتیک درب دستگاه بعد از انجام کار
کاسه دستگاه آلومینیوم | قابلیت تنظیم rpm و rcf
کنترل دور و (تایمر از 10 ثانیه تا 999 دقیقه) دیجیتال نمایشگر پرسرعت
کارکرد بدون صدا و لرزش

دارای سیستم ایمنی جهت جلوگیری از چرخش روتهور هنگام باز بودن
درب دستگاه

بعد از رسیدن به دور نامشود دستگاه به طور خودمختار شروع به کسر
از زمان انتخابی می کند

دارای محور جهت محافظت از برد | تشخیص باتری نبودن روتهور
دارای ترانس کاهنده ولتاژی برای ایمنی بیشتر با اینواورسیون مناسب
دارای فن جهت خنک کردن محفظه داخل دستگاه





سائزرین پروژمیترو سعاتو نریت دیجیتال
1000 دور در دقیقه

مقاله و مشخصات فنی

«« Next



Back «»



مشخصات فنی سانتریفیوژهای سمانوکریت دیپیتال 13000 دور در دقیقه

موتور دستگاه در دو مدل AEG آلمانی و DCME اسپانیایی

جنس بدنه آلومینیوم و جنس صفحه استیل

بدنه فولادی، با رنگ پودری الکترو استاتیک آبی کس

دوب دستگاه دوچرخه

قابلیت تنظیم شیب کاهش و با افزایش دور موتور

بهرینهنگر دستگاه LCD

قابلیت 8 حافظه جهت تنظیم و ذخیره سازی دور و زمان کار برای کاربری

سبوح دستگاه

سیستم باز شدن اوهالینگ دوب دستگاه بعد از انجام کار

تضمین باکس نبودن موتور

کاسه دستگاه آلومینیوم

قابلیت تنظیم RPM و RCF

کنترل دور و اکتیو از 10 تا 13000 دقیقه (دیپیتال) سانتریفیوژ پروتوسور (PD)

کاربرد بدون صدا و لرزش

دارای سیستم ایمنی جهت جلوگیری از چرخش موتور هنگام باز بودن

دوب دستگاه

بعد از رسیدن به دور دلخواه دستگاه به طور خودبخود شروع به کسر از

زمان انتخابی می کند

دارای موتور جهت محافظت از برد

دارای ترانس ذخیره و شارژی ایمنی بیشتر با ایرواسیون مناسب

دارای فن جهت خنک کردن محفظه داخل دستگاه

Next >>



Back <<



سانتریفیوژ (میکروفیوژ) پشچانداز
۱۴۰۰ دور در دقیقه، ۱۴.۴۴ شاخه

مشاهده مشخصات فنی

«« Next



Back ««



هفت خدمات آتلی سانتیفرایزر (میکروویو) پخش‌انداز 14000 دور در دقیقه 13.24.45 شاخه

روتر دستگاه در دو مدل 2000g آلمانی و 2000g اسپانیایی
سانتفرایزر پخش‌انداز 4000 دور برای انواع لوله های آبارشگاهی و پلیت
500گانه تولید می شود | خوب دستگاه دوچرخه
جنس ضدآلودگی و جنس بکیت پلی اترید آلمانی
بدنه فولادی با رنگ پودری الکترو استاتیک ایونکسی
قابلیت تنظیم شیب کاهش و با افزایش دور روتر
تعریفگر دستگاه 100 | کاربرد بدون صدا و لرزش
قابلیت 10 جابجایی جهت تنظیم و ذخیره سازی دور و زمان کارکردی
دارای سهوع دستگاه

سیستم باز شدن الکتریک خوب دستگاه بعد از اتمام کار
تشخیصی باکس نبودن روتر | قابلیت تنظیم 100 rpm
کامه دستگاه آلودگی دور | دارای موتور جهت حفاظت از بد
کنترل دور و (تایمر از 15 ثانیه تا 99 دقیقه) دیجیتال میکرو پروسیسور (کنترل)
دارای سیستم ایمنی جهت جلوگیری از چرخش روتر هنگام باز بودن
دوب دستگاه

بعد از رسیدن به دور دلخواه دستگاه به طور خودبه خود شروع به کسر
از زمان انتخابی می کند | دارای ترانس کاهش ولتاژی ایمنی بیشتر
با ایروالسیون مناسب | دارای فن جهت خنک کردن محفظه داخلی
دستگاه

دعای محفظه سانتیفرایزر از دعای محیط تا 4 درجه زیر صفر برای
دستگاه های پخش‌انداز





انکوباتور Incubator

مشاهده و محصولات





آون یا فور (خشک کننده) آزمایشگاهی

مشخصات کلی :

نوع آون	سایز	ظرفیت	نوع سوخت
آون الکتریکی	150	50	گاز
آون گازی	150	50	گاز

تنظیم دما از 5 تا 250 درجه سانتیگراد

بدنه ساخته شده با ورق فولادی و رنگ الکترواستاتیک

محفظه داخلی از جنس استیل

دایره کیفیت (سینس های) متحرک

دایره سیستم هشدار دهنده دیداری و شنیداری توقف دستگاه

شروع به کار مجدد خودکار پس از قطع برق

تولاس دما F و درجه سانتیگراد

کنترل دما و زمان تک حافظه ای قابل تنظیم برای دستگاه

جهز به سنسور دقیق PID

کنترل PID و راه محافظ افزایش دما

توجهات و تاثیرات تجهیزات درجه اول

در دو نمونه ای ساده و پیچیده

ساخته در ایستاد مختلف بر اساس سفارش

« Next

Back »



انکوباتور شیکر دار در دو مدل یکپارچه دار و مجزای

مشخصات کلی :

	مدل مجزای	مدل یکپارچه
ظرفیت	20	20
ابعاد داخلی	20	20

دارای ترموستات دیجیتال و ترموستات دیجیتال

سیستم کنترل دما دیجیتال کنترلر مجهز به PID

دارای موتور داخلی استیل 300

بدنه فولادی با رنگ پودری الکترواستاتیک، دوره ای

فن دار

محدوده دمایی از 5- درجه الی 55+ درجه سانتی گراد

تلویزیون دما 24+

نویزبند (بدون بوخت)

قابلیت تنظیم دور شیکر از 5 تا 20 دور در دقیقه

قابلیت ساخت در حجم های مختلف

دائره حرکتی بسیار آرام که به نمونه ها آسیب نمی زند

دارای موتور آلمانی، گیرش دائم کار

دارای آرام حرکتی (در مواقع افزایش بار یا عدم حرکت آرام می زند)

صفحه یا یک اثره ای پلاستیکی نور افروزه پوشانده شده است

توریج یکپارچه استیل و حرکت

دستگاه فول دیجیتال بوده و دارای تایمر از 1 تا 99 دقیقه ای می باشد

تایمر می تواند از دستگاه بدون تایمر استفاده کند

Next <<

Back >>



شیکر

Shaker

مشاهده و محصولات

« Next

Back »



شیکر الیزا انکوباتور ۲ پلیت

مشخصات کلی :

مدل: DARK ROOM

مناسب برای تمامی تست های الیزا

بدنه دستگاه از جنس فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

محدوده دمایی از دمای محیط الی - ۲۰ درجه سانتیگراد

سرعت از - ۲۰ الی - ۱۵۰ دور بر دقیقه

تعمیر زمان کارکرد دستگاه از ۱ دقیقه الی ۲۲ ساعت

دارای اکثر مایکروپروسسورهای زمان کارکرد

مجرب به پایه یادگیری جهت ثابت ماندن بر روی سطوح

Next <<

Back >>




شیکر لوله ورتکس دو حالت

مشخصات کلی :

- هر دو مدل تولید میشود
- مدل 500 میلی لوله های 10ML و مدل 250 میلی برای حجم بیشتر استفاده میشود
- بدنه دستگاه از جنس فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک
- حرکت دستگاه به صورت ویریه میباشد
- کم مصرف ، کم حجم
- با فشار یک دکمه شروع به کار میکند
- حرکت اوربیتال
- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا 800 RPM

« Next

Back »



میکسر Mixer

مشاهده و محصولات





هیگسر هماتولوژی (رول هیگسر) ۱۵-۳۰ دور در دقیقه

مشخصات کلی :

بدنه دستگاه از جنس فولاد یا پوشش آلومیناتیک

دارای پنج رول جهت گردش به طرفین

طراحی شده برای انواع لوله های آزمایشگاهی

قابلیت توقف سریع به صورت Auto Stop

دارای موتور گیربکشی





هیکسکس خودرشدی ۲۰ شاخه

مشخصات کلی :

بدنه فولادین با رنگ پودری الکترواستاتیک

جنس صفحه از پلاستیکی شفاف

دایره موتوریزه پلاستیکی

دایره ۱۴ جایگاه برای لوله های CBC ، دایره ۴ جایگاه

برای لوله های ESR

دایره تکثیر تنظیم جهت دور و سرعت، مخلوط شدن

نمونه ها با دو حرکت واصله و انتقالی

Next <<

Back >>



بن ماری

Ben Marie

مشاهده و محصولات





بن هاری جوش و سرولوژی درب شیب دار

مشخصات کلی :

طول	عمق	ارتفاع	وزن
100	100	100	100
100	100	100	100

دراز بدنه داخلی از جنس استیل 304

بدنه فولادی یا رنگ پودری الکترو استاتیک، طوره ای

سیستم کنترل دما میکروکنترلر (PID)

ترمومتر و ترمیستور دما حساس، دیجیتال.

مجهز به درب استیل گندمی در قسمت بالای دستگاه

دراز حجم 5 لیتری، محفظه استیل پریمی (یک تیکه)

محدوده دمای از دمای محیط الی 200 درجه.

دراز سیستم هشدار 1+ درجه از دمای تنظیمی

تلاش دما 5+ درجه سانتیگراد.

مجهز به سنسور دمای LM35 و زله محافظت افزایش دما

مجهز به سنسور کنترل سطح خارج

« Next

Back »



سایر محصولات

Other Products

مشاهده محصولات

« Next

Back »



دوش و چشم شوی اضطراری

ملاحظات کلی :

- دوش و چشم شوی در دو مدل از استاندارد و دیپلوما
- جنس در دو مدل فولاد گالوانیزه و استیل تولید می شود
- دارای دو مدل مستطی و دایره چشم شوی
- قابل جرمایشی در تمام اروپا
- دارای حفاظ چشمی، پلاستیکی که درایف سوزاک اثر نگذارد است



پس از هتزر

ملاحظات کلی :

- درجه اندازه گیری pH متر از صفره الی 14
- در دهای ثانوی + الی 0.0 درجه سانتیگراد
- درجه تعابیر pH 0.01
- دهای نگاری 0.1 درجه سانتیگراد
- دقت ثانوی pH متر 0.01 درجه
- دقت دهای ثانوی ثانوی 0.01 درجه سانتیگراد
- کنترل pH از صفره تا 14 pH
- حافظه الی 40 مقدار اندازه گیری شده
- بوی تغذیه دستگاه 220 ولت 50 هرتز
- نشان دهنده وضعیت الکترولود

Next >>

Back <<



هود لاهینار کلاس II و هود شیپهایی

مشخصات کلی :

بدنه با طراحی کفشی، پوشش‌های و ورق فولادی با رنگ پودری الکترو استاتیک، دارای دو سرری فیلتر هپا با راندها، 280/287 نسبت به ذرات 0.3 میکرون به 99.999٪ با سیستم هودهای عمودی و یک سرری پیش فیلتر با راندها، 99 درصد نسبت به ذرات متعلق در هوا. موتور سانتریفوژ 2800 دور/ثانیه صدا با سیستم خشک کننده ی هپا بود الکترونیکی با قابلیت برآورد ریزش و تاریخ دهی برای رها کردن. دارای هشدار رها شدن فیلتر و نصب LPA به صورت هوشمند هم با حرکت به دو صورت بزرگی و دستی بازرسی از تعادل کف محیط کار از جنس استیل ضد زنگ 304 ضد رطوبت، همواره نصب آلکالین و اسیدی و پرز در پوشش کار دارای سنسور حرارتی در محیط جهت آوری از آسیب احتمالی توسط شعله به فیلترهای هپا دستگاه به صورت دو تکه پایه کار با قابلیت استفاده در حالت روپیشی نیز می‌تواند دارای سینی ضدبزه صورت لگن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک در زیر سطح به همواره سرواخ به قطر 22 میلی جهت شستن و تخلیه ی ظروف دستگاه. دارای پایه های پستی با قابلیت تنظیم ارتفاع

«« Next

Back «»



یخچال و فریزر آزمایشگاهی

مشخصات کلی :

بدنه اصلی از جنس فولاد با رنگ الکترواستاتیک کبودازی
جنس بدنه داخلی ABS و استیل به سفارش مشتری
طبیعت دوجداره حاوی گاز آرگون | مجهز به فن سیروکامپیون هوا
پروفیل درب سنگین با لنگاری اتوماتیک
موتور دافوس آلمانی | عایق داخلی بدنه پلی یورتان
مجهز به کنترل دیجیتال با دقت ۳ درجه سانتیگراد
تایمردر دما یخچال ۲+ تا ۲۴+ درجه و فریزر ۲- تا ۲۴- درجه
دارای سیستم هشدار دهایی | قابلیت نصب دیوالنگر جهت ثبت دما
در بازه‌های دهایی طولانی
طیقات داخلی با استحکام بالا جهت جلوگیری از واژگونی ظروف
مجهز به فن خنک کننده موتور | دارای سیستم روشنایی LED
قابل ارائه در ظرفیتهای مختلف در دو مدل تک درب و دو درب
مشرف انرژی بسیار پایین A

« Next

Back »



ترسو بلاک (هیتر بلاک)

مشخصات کلی :

- جنس بدنه از ورق آلومین با پوشش الکترواستاتیک
- سطح آلوده‌نویسی اندازه‌گیری شده (چراغ‌نویسی از ابعاد ۱۰۰×۱۰۰)
- مناسب برای هیترهای تیوپ های ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸
- تعمیرات ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷
- دالت ۱۰۰
- ولتاژ مشغولیت
- برق PID LCD
- دارای چراغ های شماره گذاری شده
- سرعت رسیدن به دما ۲ دقیقه
- دماهای محیطی ۱۵ تا ۲۰ درجه سانتی گراد

Next <<

Back >>



مهمات پلیت سنگت دار در دو مدل دیجیتال و آنالوگ

مشخصات کلی :

- تعدادت دو مدل دیجیتال، سفید و آنالوگ، نقره ای
- قابلیت تنظیم دو مخزن هموزن از 0.001 تا 2000 گرم دایکده
- قابلیت تنظیم دهان صفحه از 0 تا 2000 درجه سانتیگراد
- جنس بدنه دستگاه از فولاد ضد زنگ بوده
- الکترواستاتیک می باشد
- و شیوه نامه ب. الممتد با تمام پاکوهای آن ها
- و لیات آن ها برای مدت بیشتر، که از هموزن آن نیز جاواگیری میشود

« Next

Back »



سایر محصولات ما

انواع صندلی خون گیری آزمایشگاه

تاکوحتری نوری حافظه دار

ورک استیشن (هود RCR)

بن هاری جوش سرولوژی A خانه ترهوسناتیک

شما به ذکر است که تمامی دستگاه ها در اندازه و ابعاد مختلف به صورت سفارشی قابل ساخت می باشد.

کلیه محصولات تولیدی شرکت اوسمان طب ایرانیان دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.

« Next

Back »



ارمغان طب ایرانیان

تولید کننده انواع سالنورینوز ها و لوازم آزمایشگاهی

تلفن ها

+98-21-55428993 +98-21-55412934

+98-21-55412935 +98-912-0874147

+98-912-6072058

مشاهده و سفارش

مشاهده اینستاگرام

مشاهده تلگرام

مشاهده واتسآپ

